



TUONO 660 FACTORY – TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Motor | 2-Zylinder-Parallel-Twin, 4-Takt, 4 Ventile pro Zylinder |
| Hubraum | 659 cm ³ |
| Leistung | 77,2 kW (105 PS) bei 10.500 U/min |
| Maximales Drehmoment | 70 Nm @ 8,400 rpm |
| Kupplung | 6-Gang-Getriebe |
| Getriebe | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad, mechanisch betätigt |
| Rahmen / Fahrwerk | Aluminium Brückenrahmen mit geschraubtem Rahmenheck |
| Vorderradführung | Öhlins Ø 43 mm USD-Gabel, voll einstellbar, 110 mm Federweg |
| Hinterradführung | Öhlins Federbein, voll einstellbar, 130 mm Federweg |
| Bremse vorne | Schwimmend gelagerte Ø 320 mm Doppel-Bremsscheiben, Brembo Radialbremssättel |
| Bremse hinten | Ø 220 mm Scheibe, Brembo Bremssattel |
| Felge / Rad vorne | Aluminiumfelge; 3.50 x 17 |
| Felge / Rad hinten | Aluminiumfelge; 5.50 x 17 |
| Sitzhöhe | 820 mm |
| Tankinhalt | ca. 15 Liter |
| Gewicht fahrfertig* | 181 Kg |
| Ausstattung | Full-LED-Scheinwerfer und Blinker. Gebondetes 5-Zoll-TFT-Display. Hinterleuchtete Bedienelemente. APRC-System mit 6-Achsen-Inertiaplattform: Motorkennfelder (AEM), Motorbremse (AEB), Kurven-ABS (3 Mappings und Stoppie-Kontrolle), Traktionskontrolle (ATC), Wheelie-Kontrolle (AWC), Aprilia Launch Control (ALC), 5 Riding-Modes. Aprilia Cruise Control (ACC). Aprilia Quick Shifter (AQS). Stahlummantelte Bremsleitungen. Schwarz lackierte Schwinge und Rahmen |

**Gemäß VO (EU) 168/2013 mit allen Flüssigkeiten, mit Standardausrüstung und mit mindestens 90% des nutzbaren Tankvolumens betankt*